

COLORAMA 2 ECO

- Tejido sostenible fabricado con el exclusivo Trevira CS eco
- Confeccionado 100 % con poliéster preconsumo reciclado
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	Poliéster Trevira CS eco
	250 g/m ²
	0.52 mm
	335 cm
	340 cm
	340 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

							
	-1%	-1.5%	-2%	-0.5%			
							
		-1%					
							

PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-7
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Impresión digital
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle, Trevira CS eco
	Colores especiales de 240 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Colorama 2 Eco

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_s Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



400



410



429

Los colores mostrados no son vinculantes