

## MULTICOLOUR DIMOUT

- Tela dimout tejida con un hilo multicolor para oscurecer la habitación con textura especial
- El reverso de color más claro ofrece una mayor reflectancia del calor.
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°
- Propiedades acústicas probadas

### APLICACIONES



No es adecuado:  
SG 4905

### INDICACIONES DE LA TRAMA

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | Oscurecimiento       |
|  | Poliéster            |
|  | 400 g/m <sup>2</sup> |
|  | 0.80 mm              |
|   | 315 cm               |
|  | 320 cm               |
|  | 320 cm               |

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | -1%                                                                                 | -2%                                                                                 | -2.5%                                                                               | -0.5%                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | -1%                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |

### PROPIEDADES TÉCNICAS

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   | 6                           |
|  | Alpha-w = 0.65 / 0.85       |
|  | Retardante de la llama      |
|  | Aplicable en zonas húmedas  |
|  | Sólo el tratamiento cruzado |
|  | Sólo procesamiento cruzado  |
|  | Oeko-Tex, Cradle to Cradle  |

### RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)  
Class 1 (EN 13773)  
Type B (BS 5867-2)



## Multicolour Dimout

### COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Color      | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $T_{UV}$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| <b>111</b> | 0.2   | 0.2   | 48.3  | 51.5  | 0.10     | 0.61  | 0.44      |
| <b>131</b> | 0.1   | 0.1   | 48.2  | 51.7  | 0.00     | 0.61  | 0.44      |
| <b>161</b> | 0.0   | 0.0   | 47.9  | 52.1  | 0.00     | 0.61  | 0.44      |
| <b>181</b> | 0.0   | 0.0   | 48.7  | 51.3  | 0.00     | 0.61  | 0.44      |
| <b>211</b> | 0.2   | 0.2   | 48.0  | 51.8  | 0.10     | 0.61  | 0.44      |
| <b>261</b> | 0.0   | 0.0   | 48.3  | 51.7  | 0.00     | 0.61  | 0.44      |
| <b>431</b> | 0.0   | 0.1   | 48.1  | 51.8  | 0.00     | 0.61  | 0.44      |
| <b>461</b> | 0.0   | 0.1   | 48.5  | 51.4  | 0.00     | 0.61  | 0.44      |

$T_V$  Visible light transmission

$R_S$  Solar reflectance

$T_{UV}$  UV transmission

$g_{tot}$  Total g-value


$T_S$  Solar transmission

$A_S$  Solar absorption


$F_C$  Shading factor

$F_C + g_{tot}$ : Valor calculado con vidrio:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1


## Multicolour Dimout



111




131



161




181



211



261



431



461

Los colores mostrados no son vinculantes